

MANGUERA CONTRA INCENDIO NYLON (HOSE AGAINST NYLON FIRE)



Imagen Real. Todos los derechos Reservados de la Fotografía. Prohibido su uso.

Descripción

MANGUERA DE UNA SOLA CHAQUETA 100% POLIÉSTER DE FILAMENTO DESTINADA A LA PROTECCIÓN INTERIOR Y APLICACIONES DE USO OCUPANTE EN EDIFICIOS Y PLANTAS. LIGERO Y COMPACTO, RACK HOSE- FBX SE ALINEA CON ELASTÓMERO DE TPU Y REEMPLAZA LA MANGUERA DE LÍNEA SIN REVESTIMIENTO.

LA MANGUERA TIENE UNA CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN DE PRUEBA DE SERVICIO DE 300 PSI. Y PESA APROX. LA MITAD DEL PESO DE LA MANGUERA DE CAMISA SIMPLE REVESTIDA DE CAUCHO CONVENCIONAL. LA MANGUERA PARA RACK ESTÁ DISPONIBLE DOBLADA PARA RACKS DE PASADORES ESTÁNDAR EN LONGITUD DE 30 METROS.

Características

PARA CUBIERTAS CON LA COSTILLA DE REFUERZO, TIENE UN BUEN CARÁCTER DE PRUEBA DE LA ABRASIÓN, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, LA CAPA DE OZONO Y LA RADIACIÓN

RANGOS	
Presión de Trabajo	300 PSI
Presión de Ruptura	750 PSI
Largo de Manguera	30 Metros
Interno	+2.0 (38mm) 0
Largo de Manguera	120 ≤ 380 g/m
Elongación	5% o menos
Expansión	5% o menos

MATERIALES	
CUBIERTA	POLYESTER
FORRO INTERIOR	PVC
ACOPLES	BRONCE

Piton de
Bronce
Cod. PB-150



Piton de
Policarbonato
Cod. PPC-150



Accesorios Complementarios (No incluyen)